

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ КЛЕММЫ

WAGO (серия 221)



Новая, «221» серия универсальных изолированных клемм для подключения любых типов одножильных и многожильных медных проводников.

- Клеммы этой серии на 40% меньше и компактнее чем клеммы серии 222
- Прозрачный корпус позволяет контролировать правильность положения проводника и длину снятия изоляции
- Новая конструкция плоских легкозащелкиваемых рычагов
- Два тестовых отверстия дают возможность измерения электрических параметров цепи без разбора и нарушения изоляции соединения

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Name	Value	Unit
Safety information 1	In grounded power lines	
Packaging type	BOX	
Ratings per	EN 60664	
Rated voltage (II / 2) [V]	450	V
Rated impulse voltage (II / 2) [kV]	4	kV
Rated current [A]	32	A
Total number of potentials	1	
Type of wiring	Side-entry wiring	
Connection technology	CAGE CLAMP®	
Number of connection points (connection type)	3 (2, 3, 5)	
Actuation type	Operating lever	
Connectable conductor materials	Copper	
Nominal cross section	4 mm ²	

Solid conductor	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG	
Stranded conductor	0.2 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG	
Fine-stranded conductor	0.14 ... 4 mm ² / 24 ... 12 AWG	
Strip length	11 mm	
Width	18.7 mm	
Height	8.3 mm	
Depth	18.6 mm	
Total number of connection points	3 (2,3,5)	
Color	transparent	
Flammability class per UL94	V2	
RoHS Conformity	1	
Weight [g]	2.527	g
Continuous operating temperature up to [°C]	105	°C