

Наконечник кольцевой изолированный с термоусаживаемой манжетой серии HSRT




Термоусадочные кольцевые клеммы серии HSRT имеют повышенную герметичность и антикоррозийную защиту контактного соединения за счет применения термоусаживаемой манжеты и обеспечивают снятие напряжения и защиту от вибрации в суровых условиях эксплуатации. Предназначены для оконцевания опрессовкой медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации. Термоусадочная трубка изготовлена из полиолефина и имеет с клеевой слой для защиты соединений от воды и коррозии. Термостойкость изоляции 105⁰С (максимальная температура стандартных наконечников с ПВХ изоляцией составляет 75⁰С).

После завершения стандартного процесса обжима клемм, изоляция нагревается с помощью тепловой пушки или газовой горелки. Затем в течение нескольких секунд изоляция клемм сжимается, а внутренний клей-герметик плавится, обеспечивая постоянное уплотнение и сцепление с изоляцией провода.

HEAT SHRINKABLE TERMINALS

HSRT热收缩形端子



| 型号 ITEM NO. | Wire Range 导线范围 | | Copper Tube 铜管(mm) | | | Width 宽度 (mm) | Length 长度 (mm) | Color 颜色 |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| | A.W.G | mm ² | Size | d2 | D | W | L | |
| 221032R | 22-16 | 0.5-1.5 | #4 | 3.2 | 4.7 | 5.5 | 28.5 | 红 RED |
| 221037R | | | #6 | 3.7 | | 6.6 | 31.5 | |
| 221043R | | | #8 | 4.3 | | 8.0 | 33.5 | |
| 221053R | | | #10 | 5.3 | | 8.0 | 33.5 | |
| 221064R | | | #1/4 | 6.4 | | 11.6 | 39.5 | |
| 221084R | | | #5/16 | 8.4 | | 12.0 | 39.5 | |
| 221010R | | | #3/8 | 10.0 | | 14.0 | 43.0 | |

| 型号 ITEM NO. | Wire Range 导线范围 | | Copper Tube 铜管(mm) | | | Width 宽度 (mm) | Length 长度 (mm) | Color 颜色 |
|----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------|-----|--------------------|---------------------|-------------|
| | A.W.G | mm ² | Size | d2 | D | W | L | |
| 222037R | 16-14 | 1.5-2.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.6 | 28.5 | 蓝 BLUE |
| 222043R | | | #8 | 4.3 | | 8.0 | 31.5 | |
| 222053R | | | #10 | 5.3 | | 9.5 | 33.5 | |
| 222064R | | | #1/4 | 6.4 | | 11.6 | 39.5 | |
| 222084R | | | #5/16 | 8.4 | | 12.0 | 39.5 | |
| 222010R | | | #3/8 | 10.0 | | 14.5 | 43.0 | |
| 222043R | 12-10 | 4.0-6.0 | #8 | 4.3 | 6.7 | 8.0 | 35.0 | 黄 YELLOW |
| 222053R | | | #10 | 5.3 | | 9.5 | 35.0 | |
| 222064R | | | #1/4 | 6.4 | | 11.6 | 43.0 | |
| 222084R | | | #5/16 | 8.4 | | 12.0 | 43.0 | |
| 222010R | | | #3/8 | 10.0 | | 14.5 | 43.0 | |