

## Шнур IEEE1394 6pin Plug- 6 pin Plug черный



### Описание:

458-001-1 1,5м  
458-002-1 2,0м  
458-003-1 3,0м  
458-004-1 5,0м

Кабель Ø6.2 мм

2 провода 7 x 0.12 бескислородная медь (Cu OFC) 99.999%

Внутренняя изоляция – PEF

Экран – алюминиевая фольга + 64 x 0.1 бескислородная медь (Cu OFC) 99.999% + покрытие Sn

2 провода 7 x 0.12 бескислородная медь (Cu OFC) 99.999%

Внутренняя изоляция – PEF

Экран – алюминиевая фольга + 64 x 0.1 бескислородная медь (Cu OFC) 99.999% + покрытие Sn

2 провода 7 x 0.16 бескислородная медь (Cu OFC) 99.999%

Заземление 7 x 0.1 + покрытие Sn

Наполнитель – лавсановая пленка

Общий экран – алюминиевая фольга + 188 x 0.1 бескислородная медь (Cu OFC) 99.999% + покрытие Sn

Внешняя изоляция – поливинилхлорид (PVC)

Содержание меди в 1 м кабеля – 31.3 г

При изготовлении используется припой с содержанием серебра (Ag 3.5%)

На всех этапах производства осуществляется контроль качества

