

Сетевой фильтр ITP OFFICE

Описание:

Сетевой фильтр ITP OFFICE 10А, 2.2 кВт. (гиперофис) имеет уникальный электронный нанотехнологичный блок и специальную электрическую схему (скорость работы измеряется наносекундами), которые обеспечивают максимально полную защиту от перепадов напряжения, наводок в сетях, пиковых токов, подключенным к нему компьютерам, принтерам, копировальной технике, мини АТС, факсам, проекторам и мультимедиа-проекторам, сканирующим устройствам и компьютерной периферии, плазменным панелям и телевизорам. с высокой суммарной мощностью нагрузки, энергопотреблением.



Фильтр ITP OFFICE 10А, 2.2 кВт. (гиперофис) обеспечивает защиту электронной техники от максимально высокого уровня ВЧ (высокочастотных) и импульсных помех, перегрузок по току и короткого замыкания. Оснащен автоматическим 16 амперным предохранителем, контролирующим состояние сети электропитания и специальной электросхемой и проводкой, выдерживающими высокий уровень нагрузки. Шесть розеток евростандарт снабжены защитными шторками, что делает использование сетевого фильтра безопасным дома (защита детей).

Корпус сетевого фильтра сделан из ударостойкого негорючего пластика ABS. Изготовлено в России.

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение/частота 220-230 В/50-60 Гц.
- Суммарная номинальная мощность нагрузки 2,2 кВт.
- Номинальный ток нагрузки 10 А.
- Ток помехи, выдерживаемый ограничителем Не менее 16000 А.
- Ослабление высокочастотных помех 0,1 МГц 30 дБ.
- Ослабление высокочастотных помех 1 МГц 40 дБ.
- Ослабление высокочастотных помех 10 МГц 30 дБ.
- Ослабление импульсных помех. Импульсы 4 кВ, 5/50 нс Не менее 40 раз
- Ослабление импульсных помех. Импульсы 4 кВ, 1/50 мкс Не менее 6 раз
- Максимальная рассеиваемая энергия 500 Дж
- Безопасность детей(защитные шторки) Наличие пластиковых шторок
- Защита от короткого замыкания Автопредохранитель быстрого отключения от сети
- Защита от перегрузки по току Автоматический предохранитель
- Количество розеток для подключения потребителей 5 шт. (с заземляющим контактом)
- Количество розеток для подключения потребителей 1 шт. (без заземляющего контакта)
- Размеры (дл,шир,глуб) 420 x 90 x 65 мм.
- Масса, не более 0,7кг.
- Длина шнура 2м / 3м / 5м
- Полное отключение всех проводов со светодиодной индикацией Гарантия полного отключения электроэн.
- Сертификация Европейским Центром Сертификации IMQ Сетификация пройдена