

Пьезокнопки

Назначение

Пьезокнопки являются аналогом механических кнопок и предназначены для коммутации электрических цепей в системах контроля и ограничения доступа в качестве кнопки «Выход».

Преимущества

Высокая надёжность и долговечность
Вандализационность и работа в агрессивных средах
Отсутствие подвижных механических частей
Пыле- и влагонепроницаемость
Помехозащищённость и вибростойкость

Функциональные особенности

Отсутствие подвижных механических частей
Светодиодная индикация
Широкий диапазон рабочих температур

ВК-1



ВК-2



ВК-5



ВКН



СК-2



Основные технические характеристики

Тип	ВК-1	ВК-2	ВК-5	ВКН	СК-2
Коммутируемое напряжение, АС/DC, не более, В	24				
Коммутируемый ток, не более, А	0,3				
Напряжение питания, В	Не требуется				
Усилие нажатия, Н	2 - 5				
Состояние контактов	Нормально-разомкнутое				
Вариант монтажа	Накладной				Врезной
Способ крепления	Изнутри		Снаружи		Гайка М20×1
Габаритные размеры, мм	Ø43×10	Ø33×8	Ø43×10	70×43×15	Ø26×14
Диапазон рабочих температур, °С	-40...+50				