

ЗГДШ-14



Головка предназначена для применения в открытых акустических системах и переносной бытовой радиоэлектронной аппаратуре.

Тип головки	Паспортная мощность, Вт	Кратковрем. мощность, Вт	Рабочий диапазон частот, Гц	Неравномер. АЧХ, дБ	Уровень ХЧ, дБ	Частота основного резонанса, Гц	Индукция зазора, Тл	Полная добротность (Q_n)	Номинал. электр. сопротивление, Ом	Звуковая катушка		Габариты, мм	Масса, кг
										Марка провода	Число витков		
0,5ГДШ-26-4	0,5	2	630...10000	14	80	630	0,6	—	4	ПЭТВ-2 0,09	27	40x7,5	0,02
0,5ГДШ-26-8									8	ПЭТВ-2 0,07	35		
ЗГДШ-7-4	3	10	180...12500	12	90	190	0,75	2,4	4	ПЭВЛ 0,11	50	100x100x40	0,24
ЗГДШ-7-4									8	ПЭВЛ 0,09	61		
ЗГДШ-14-4	3	10	160...10000	14	89	160	0,75	2,4	4	ПЭВЛ 0,11	58	φ 100x32	0,1
ЗГДШ-14-8									8	ПЭВЛ 0,09	78		

