

Растворитель 650 500мл

Описание

Растворитель используется для растворения нитрацеллюлозных глифталевых красок, предназначается для разбавления до рабочей вязкости эмалей марки НЦ-11 при подкраске небольших участков кистью. Может применяться для разбавления эмалей МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1111, МЛ-1. Эмали и лаки после разбавления значительно улучшают свои физико химические показатели. Полностью высохнув, приобретают глянцевый блеск поверхности. Растворитель 650 используют в качестве обезжиривающего и очищающего вещества для различных инструментов, деталей и поверхностей. Он хорошо удаляет пятна, потеки от красок или эмалей. Очень популярен растворитель в автосервисах, как помощник при окрашивании авто. Будучи близким по составу к растворителю 646, 650 отличается некоторыми функциональными способностями, за счет отличий в химическом составе. Растворители 646 и 650 используют широко почти во всех отделочных работах.

Состав

Растворитель 650 относится к смесевым растворителям и состоит:

- Этилцеллозольв: 30%
- Изобутиловый спирт: 20%
- Ксилол: 50%

Характеристики

- Показатели кислотного числа: 0,1 мг
- По этиловому эфиру летучесть составляет: 25
- Число коагуляции не выше: 35%
- Регламентируют так же полное отсутствие побеления пленки ЛКМ после его высыхания
- Поверхность материала должна быть ровной, без шероховатостей и трещин

Преимущества растворителя 650

- Легок в использовании. Вся технология доступно изложена на этикетке.
- Сфера применения очень широка. Он подходит почти для всех видов ЛКМ.
- Помогает покрытию скорее высохнуть и образует привлекательную глянцевую поверхность.

Безопасность

Используя растворитель 650, помните о безопасности. Надевайте респиратор и перчатки. Помните о правилах пожарной безопасности при хранении и транспортировке.