



# МЕТАЛЛОПЛЕНОЧНЫЙ КОНДЕНСАТОР CL11

(К73-9)

Конденсаторы работают в цепях переменного, постоянного и пульсирующего тока. Применяются в различных устройствах радиоэлектронной аппаратуры.






Диапазон рабочих температур	от $-55^{\circ}\text{C}$ до $+105^{\circ}\text{C}$
Номинальное напряжение	50В, 63/100В, 160В/250ВВ 400В, 630В, 1000В/1200В
Диапазон ёмкостей	0.0010мкФ - 0.47мкФ
Допустимое отклонение ёмкости, не более	$\pm 5\%$ (J), $\pm 10\%$ (K), $\pm 20\%$ (M)
Тест перегрузки по напряжению	$2.0 U_R$ (в течении 5 секунд)
Диэлектрические потери	$\leq 1.0\%$ ( $20^{\circ}\text{C}$ , 1кГц)
Сопротивление изоляции	$\geq 30\ 000\ \text{M}\Omega$ , $C_R \leq 0.1\ \text{мкФ}$ $\geq 10\ 000\ \text{M}\Omega$ , $C_R > 0.1\ \text{мкФ}$ ( $20^{\circ}\text{C}$ , 1мин)



## КОНДЕНСАТОРЫ K73-9

Конденсаторы полиэтилентерефталатные, предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока. Выпускаются в прямоугольных корпусах окукленной формы.



Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более
		L	B	H	d	t	A	
0,001	100	12	4	6	0,6	25	7,5	0,5
0,0012								
0,0015								
0,0018								
0,0022								
0,0027								
0,0033								
0,0039								
0,0047								
0,0056								
0,0068								
0,0082		5	7	0,8	12,5	0,8		
0,01								
0,012								
0,015								
0,018								
0,022		14	7	0,8	12,5	1,2		
0,027								
0,033								
0,039								
0,047								
0,056	17	8	0,8	12,5	1,5			
0,068								
0,082								
0,1								
0,12								
0,15	20	9	0,8	12,5	2,0			
0,018								
0,022								
0,027								
0,033								
0,039								
0,047								
0,056								
0,068								
0,082								
0,1								
0,12								
0,15								

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более			
		L	B	H	d	l	A				
0,18	100	20	10	13	0,8	25	12,5	4,0			
0,22		24	11	16	1,0		20	6			
0,27			13	18				8			
0,33			13	4				6	0,6	10	0,5
0,39				5				7			0,8
0,47		200	15	6	8		0,8	12,5	1,2		
0,0027	17			7	10	15			1,6		
0,0033				8	11				2		
0,0039				9	12				17,5	3	
0,0047				10	13					4,5	
0,0056	20			11	14	20			6		
0,0068			12	16	8						
0,0082	24		13	17	1,0	20	8				
0,01			15	20			10				
0,012			15	20			10				
0,015	24		15	20	1,0	20	10				
0,018			11	15			6				
0,022		12	16	8							
0,027	24	13	17	1,0	20	8					
0,033		15	20			10					
0,039		15	20			10					
0,047	24	15	20	1,0	20	10					
0,056		15	20			10					
0,068		15	20			10					
0,082	24	15	20	1,0	20	10					
0,1		15	20			10					
0,12		15	20			10					
0,15	24	15	20	1,0	20	10					
0,18		15	20			10					
0,22		15	20			10					
0,27	24	15	20	1,0	20	10					
0,33		15	20			10					

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более		
		L	B	H	d	l	A			
0,001	400	13	4	6	0,6	25	10	0,5		
0,0012										
0,0015										
0,0018										
0,0022										
0,0027										
0,0033			5	7						
0,0039										
0,0047										
0,0056										
0,0068										
0,0082		15	7	10	0,8	12,5	2			
0,01										
0,012										
0,015										
0,018								17	9	12
0,022										
0,027										
0,033										
0,039		20	10	13	17,5	4,5				
0,047										
0,056										
0,068	12						15			
0,082										
0,1		24	17	20	8					
0,12										
0,15						13		18	10	
0,00047										
0,00056										
0,00068	630	13	4	6	0,5					
0,00082										
0,001						5	7	0,6	10	1
0,0012										

Номинальная емкость, мкФ	Номинальное напряжение, В	Размеры, мм						Масса, г, не более			
		L	B	H	d	l	A				
0,0015	630	13	5	7	0,6	25	10	1			
0,0018			6	9							
0,0022									7		
0,0027										10	
0,0033											8
0,0039											
0,0047		15	12		0,8		12,5	2			
0,0056				10							
0,0068			12								
0,0082									14		
0,01		17	13	0,8	15		3				
0,012								12			
0,015			15								
0,018		20	14	0,8	17,5		4,5				
0,022								13			
0,027			16								
0,033									18		
0,039		24	14	1,0	20		6				
0,047								15			
0,056			18								
0,068	14	20	1,0	20	10						
0,082						15					
0,1	15	20	1,0	20	10						