

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ 12V 2X [SMD 3528]

СЕРИЯ RTW-5000X 12V ... 2X (3528, 600 LED)

ОПИСАНИЕ

- Лента с высокой светоотдачей и минимальной стоимостью
- Герметичная гибкая лента, класс IP
- Провода на конце для подключения

ПРИМЕНЕНИЕ

- Архитектурная подсветка витражей, арок, сводов, лестниц
- Интерьерная подсветка в помещениях с повышенной влажностью
- Световое оформление витрин
- Подсветка рекламных вывесок, знаков, букв


ПАРАМЕТРЫ

- Светодиоды smd 3528 высокой яркости, угол 120°
- Двойная плотность светодиодов
- Длина ленты на катушке 5м
- Виды герметизации:
 - RTW-5000E – сплошная заливка герметиком. Класс IP66
 - RTW-5000PG – ПВХ-трубка, заполненная герметиком. Класс IP67




Сечение ленты (мм):

RTW 3-5000E



RTW 3-5000PG



Параметры RTW 3-5000 [smd 3528 2x]

Параметр	для 1м	для 5м	доступные цвета
Количество светодиодов, шт	120	600	
Яркость для белой ленты, Lm	180Lm	900Lm	
Рабочее напряжение, Вольт	12V	12V	
Мощность, Ватт	7.2W	36W	
Потребляемый ток, Ампер	0.6A	3A	
Рекомендуемый БП (герметичный)	ARPV-U12015	ARPV-D12040	
Рекомендуемый БП (в кожухе)	HTS-25F-12	HTS-50-12	

1. Во избежание повреждений ленты НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ последовательное подключение отрезков лент общей длиной более 5м, т.к. проводящие элементы платы рассчитаны на ток не более 3А.
2. Полное название товара указано в прайс-листе и на сайте компании-продавца.