

Фонарь уличный прожектор HL-500

Описание:

Галогенные прожекторы обеспечивают превосходное качество света. Они выполнены в ударопрочном герметичном алюминиевом корпусе с термостойким стеклом. В галогенных прожекторах установлены электропатроны под цоколь R7s и применяются линейные галогенные лампы, которые обеспечивают яркий и равномерный световой поток на протяжении всего срока службы лампы. Галогенные прожекторы могут применяться в уличных условиях и технических помещениях без дополнительной влаго- и пылезащиты.



- Галогенный прожектор HL-500 состоит из литого алюминиевого корпуса, алюминиевой рамки, которая удерживает термостойкое стекло плафона, защищающего лампу от влаги и внешнего воздействия и скобы крепления прожектора к монтируемой поверхности.
- Внутри прожектора установлен светоотражатель из плотной матовой фольги.
- В прожекторе применяется линейная галогенная лампа мощностью 100, 150, 200, 300 и 500 Вт длиной 117 мм и устанавливается в патрон типа R7s.
- Кабель электропитания заходит в пластиковую монтажную коробку, прикреплённую к обратной стороне прожектора.
- Ввод кабеля герметизируется с помощью резинового гермоввода.
- В монтажной коробке установлен клеммник с винтовыми зажимами.
- Галогенные прожекторы HL-500 выпускаются двух цветов: белые и черные.

Характеристики:

- Тип лампы галогеновая, 117мм
- Цоколь R7s
- Мах мощность лампы 500 Вт
- Напряжение 230 В
- Материал корпуса алюминий
- Размер светильника 192x140x100 мм
- Переносной нет
- На треноге нет
- Степень защиты IP54
- Датчик движения нет
- Светодиодный индикатор нет
- Температура эксплуатации от -30 до +40
- Цвет корпуса белый, черный