

Цифровой мультиметр Mastech MY-61



Описание:

Цифровой мультиметр Mastech MY-61 измеряет величины силы постоянного и переменного тока, постоянного и переменного напряжения, сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов и ёмкости конденсаторов. Высокое входное сопротивление не вносит погрешности при измерениях величин и говорит о высокой точности прибора. Выбор пределов измерения величин производится вручную путем установки нужного положения многопозиционного переключателя. С помощью мультиметра MY-61 можно проверять полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Результаты измерений выводятся на крупный цифровой 3 разрядный ЖК-дисплей. Питание осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона" Система автоматического отключения питания выключит прибор после примерно 40 минут его бездействия. Защитный кожух из мягкого полимера, входящий в комплект поставки мультиметра Mastech MY-61, сохранит прибор от повреждения при падении или ударе. Рабочее положение измерительного прибора можно изменять с помощью упора на тыльной стороне корпуса. С помощью цифрового мультиметра Mastech MY-61 можно измерять емкость конденсаторов в диапазоне от 1пФ до 20мкФ.

Технические характеристики

Режим выбора пределов измерения	ручной
Количество измерений в секунду	2-3
Разрядность ЖКД	3½ разряда
Постоянное напряжение $U=$	0,1мВ-1000В
Переменное напряжение $U\sim$	0,1мВ-700В
Переменный ток $I\sim^{**}$	0,1 мк А-10 А
Постоянный ток $I=^{**}$	0,01мкА-10А
Диапазон частот по переменному току	40-400Гц
Сопротивление R	0,1 Ом-200 МОм
Входное сопротивление R	10 МОм
Ёмкость C	1 пФ - 20 мкФ
Коэффициент усиления транзисторов $h_{21э}$	до 1000
Режим «прозвонка»	<50 Ом
Диод-тест	есть
Питание	Батарея =9В типа «Крона»
Габариты, мм	91 x 189x31,5
Вес, грамм (с батареей)	310
Сервис	Индикация разряда батарейки Индикация перегрузки «1».
Прочее	Автовыключение через ~ 40мин

** - максимальный ток на входе:
пределы измерений "мА" – 200 мА;
пределы измерений "А" – 10А - непрерывно, 20А - максимально 15 сек.

Внимание: описание товара носит информационный характер и может отличаться от описания, представленного в технической документации производителя. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.



Сеть магазинов
КВАРЦ
Радиодетали и электронные компоненты

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 16
телефон: (495) 963-6120
факс: (495) 963-4994
e-mail: quartz1@quartz1.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, д31
телефон/факс: (495) 788-8899 многоканальный
e-mail: mgz@quartz1.ru