

深圳市格利特电子有限公司

地址：广东省深圳市福田区天安数码时代大厦A座1507室 518040

电话：0755-83476790 26113406 传真：0755-82523601

E-mail：zhangly@szgreat.com

Homepage：<http://www.szgreat.com>

产品规格书

Specification of Quartz Crystal 石英晶体谐振器规格书

CUSTOMER :

TYPE 型号	GSX3225S (3.2*2.5mm / 4 PAD)	Special Instructions : 其他规格: Tape and reel(编带)
Nominal Frequency 标称频率	21.250MHZ	
Mode of Oscillation 振荡模式	Fundamental	
Operating Temperature Range 工作温度范围	-20 ~ +75	
Storage Temperature Range 保存温度范围	-40 ~ +85	
Test Set 测试系统	KH1200 PI-Network	
Drive Level 激励电平	100uW	
Loading Capacitance 负载电容	20pF	
Frequency Tolerance 调整频差	±10ppm. Max.(at 25)	
Equivalent Resistance 等效阻抗	50ohms Max.	
Temperature Drift 温度频差	±10ppm Max./-20 to +75	
Shunt Capacitance 静电容	3.0PF	
Aging 老化率	±1ppm/year	
Insulation Resistance 绝缘阻抗	500M Min / 100V±15V D.C.	

DEMENSION 尺寸

UNIT(单位)：mm毫米

