

## ЗВУКОИЗЛУЧАТЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТИПА ЗП

Приводятся в действие подачей переменного напряжения заданной частоты и амплитуды  
 Диапазон рабочих температур всех устройств от -30°C до +60°C

### Обозначения параметров:

- **L** - расстояние от излучателя до измерителя, м
- **Fрез** - диапазон резонансных частот (резонансная частота прибора), кГц
- **Ураб** - максимальная амплитуда питающего напряжения, В
- **D** - максимальный диаметр, мм
- **H** - максимальная высота, мм

Модель	Создаваемое звуковое давление, не менее		Ураб	Fрез	D	H
	дБ	L				
ЗП-1	75	1	5	1-3	39	4
ЗП-2	75	1	3	3-5	23	5
ЗП-3	75	0,1	3	4,1±0,05	42,7	2,1
ЗП-4	75	0,1	3	4,1±0,05	32	
ЗП-5	75	1	5	1-3	39	4
ЗП-6	75	0,1	3	4,1±0,05	32	1,3
ЗП-18	75	0,1	3	4,1±0,05	22	7
ЗП-19	75	1	5	1,8-3	35	7
ЗП-22*	75	1	6	1-3,5	32	4
ЗП-25	75	1	3	4,1±0,05	22	3,5
ПВА-1	75	0,5	10	1-1,5	37,4	8,7

\* - предназначен для работы в автоколебательном режиме

